

SIRENE

Wenn ein Alarm ausgelöst wird, muss man das auch hören können. Mit einem Schallpegel von 117 - 127 dB und einem blinkenden Lichtsignal sorgt diese staubdichte und wasserfeste Sirene für eine sehr deutliche Alarmierung.



AM/AS

KONTAKT ALARM



Für die konstante Überwachung

STIENEN AGRI AUTOMATION

Stienen ist ein führendes Familienunternehmen (1977), das stark in der Intensivtierhaltung verwurzelt ist. Von Natur aus stehen wir den Endverbrauchern sehr nahe. Wir liefern weltweit innovative Automatisierungslösungen für Geflügel und Schweineställe. Klimälösungen, Automatisierungssysteme, Managementsoftware und dazugehörige Peripheriegeräte werden allesamt im eigenen Hause entwickelt und produziert.

Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com

- Mit verschiedenen Alarmeingängen erhältlich
- Unabhängige Bedienung von Alarmkontakten
- Aktiver Eingang ist deutlich sichtbar
- Standard mit interner Batterie für die konstante Kontaktüberwachung
- Einfache Bedienung

STIENEN 



AM_AS-L-DE25050

STIENEN 

AM Alarmzentrale

übersichtliche Alarmzentrale mit Speicher

Die AM-6 ermöglicht es, 6 Kontakte (Steuergeräte, Netzspannungswächter oder Thermostate) unabhängig voneinander zu überwachen. Jeder Eingang kann wahlweise ein oder ausgeschaltet werden. Die dazugehörigen Kontroll-leuchten zeigen den Betriebsstatus an:

- Leuchtdiode aus: Kontakt in Ruhe
- Leuchtdiode ein: es ist/gab eine Alarmsituation
- Leuchtdiode blinkt: Alarmkontakt ausgeschaltet

Die AM-6 hat eine Speicherfunktion. Behebt sich ein Alarm von selbst, können Sie noch sehen, wo die Störung war. Häufig auftretende Störungen lassen sich so einfach aufspüren.

Über die interne Batterie, die täglich automatisch getestet wird, ist konstante Überwachung gewährleistet.



AS Alarmzentrale

übersichtliche Alarmzentrale

Einfach und doch äußerst effizient. In dieser Reihe sind drei verschiedene Alarmzentralen erhältlich.

- 1 Kontakt
- 12 Kontakten
- 18 Kontakten

Die Vorderseite ist übersichtlich und verdeutlicht auf einen Blick, wo der Alarm aufgetreten ist.

Jeder Eingang kann wahlweise ein- oder ausgeschaltet werden.

Mit dem vorhandenen Testschalter testen Sie die angeschlossene Sirene und bei einem Ausfallen der Netzspannung aktiviert die interne Batterie den Alarm.



SPEZIFIKATIONEN AM

ALLGEMEINES	
Speisespannung	230Vac - 50/60Hz
Anschlusswert	15VA
Schutzklasse	IP 54
ABS-Gehäuse	✓
Abmessungen	170x216x120
INPUTS AND OUTPUTS	
Contact inputs	6
Error relay 24Vac/2A	1
Siren output 12Vdc /0.5A	1
FUNCTIONALITIES	
Internal memory	✓
Permanent battery monitoring	✓

SPEZIFIKATIONEN AS

GENERAL	AS-1	AS-12	AS-18
Supply voltage	230Vac - 50/60Hz	230Vac - 50/60Hz	230Vac - 50/60Hz
Connected load	15VA	15VA	15VA
Protection class	IP 54	IP 54	IP 54
ABS housing	✓	✓	✓
Dimensions	170x216x120	216x275x130	216x275x130
INPUTS AND OUTPUTS			
Contact inputs	1	12	18
Error relay 24Vac/2A	1	1	1
Siren output 12Vdc /0.5A	1	1	1
FUNCTIONALITIES			
Internal memory	-	-	-
Permanent battery monitoring	-	-	-

Immer unter Kontrolle

Die Alarmsysteme von Stienen bieten maximale Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Die ideale Lösung für jede Art von Stall, in dem Sicherheit an erster Stelle steht!

