

SIRENA

Cuando se activa la alarma, debe poder ser oída. Con un nivel sonoro entre los 117 y los 127 dB y una señal luminosa intermitente, esta sirena estanca al polvo y resistente al agua proporciona una señal clara de alarma.



AM/AS

ALARMA DE CONTACTO



Para una supervisión constante

STIENEN AGRI AUTOMATION

Stienen es una prominente empresa familiar (1977) con fuertes raíces en la ganadería intensiva. Nuestra empresa mantiene por naturaleza un contacto muy directo con el usuario final. Proporcionamos a nivel mundial soluciones innovadoras de automatización para explotaciones avícolas y porcinas. Soluciones de climatización, sistemas de automatización, software de gestión y sus periféricos correspondientes, todos ellos desarrollados y producidos en la propia empresa.

Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com

STIENEN 



AM_AS-L-ES25050

STIENEN 

- Disponible con diferentes entradas de alarma
- Gestión independiente de los contactos de alarma
- Entrada activa claramente visible
- Batería interna de serie para una supervisión constante de los contactos
- Manejo sencillo

Panel de alarma AM

claro y con memoria

El AM-6 puede supervisar de forma independiente seis contactos, entre otros, de aparatos reguladores, monitores de corriente o termostatos. Cada entrada se puede conectar o desconectar según se prefiera. Las luces señalizadoras correspondientes indican el estado actual:

- Luz apagada: contacto en reposo
- Luz encendida: hay/había una alarma
- Luz parpadeante: contacto de alarma desconectado

El AM-6 dispone de función de memoria. Si una alarma se restablece por sí sola, aún así podrá ver dónde estaba el problema. Así se pueden detectar fácilmente los fallos más frecuentes.

La batería interna se prueba automáticamente todos los días. Así se garantiza una supervisión constante.



ESPECIFICACIONES AM

GENERAL

Tensión de alimentación	230Vac - 50/60Hz
Consumo nominal	15VA
Clase de protección	IP 54
Carcasa de ABS	✓
Dimensiones	170x216x120

ENTRADAS Y SALIDAS

Entradas de contacto	6
Relé de fallo 24Vac/2A	1
Salida de sirena 12Vdc /0,5A	1

FUNCIONALIDADES

Memoria interna	✓
Supervisión permanente de la batería	✓

Panel de alarma AS

panel de alarma sencillo con 1, 12 o 18 contactos

Simple pero muy eficiente. Dentro de esta serie existen tres paneles de alarma diferentes:

- 1 contacto
- 12 contactos
- 18 contactos

El panel frontal, fácilmente comprensible, deja claro de un solo vistazo dónde se ha producido la alarma. Cada entrada se puede conectar o desconectar según se prefiera.

Con el botón de prueba incluido, podrá probar la sirena conectada.

Si se corta el suministro eléctrico, la batería interna activa la alarma.



ESPECIFICACIONES AS

GENERAL

	AS-1	AS-12	AS-18
Tensión de alimentación	230Vac - 50/60Hz	230Vac - 50/60Hz	230Vac - 50/60Hz
Consumo nominal	15VA	15VA	15VA
Clase de protección	IP 54	IP 54	IP 54
Carcasa de ABS	✓	✓	✓
Dimensiones	170x216x120	216x275x130	216x275x130

ENTRADAS Y SALIDAS

Entradas de contacto	1	12	18
Relé de fallo 24Vac/2A	1	1	1
Salida de sirena 12Vdc /0,5A	1	1	1

FUNCIONALIDADES

Memoria interna	-	-	-
Supervisión permanente de la batería	-	-	-

Siempre bajo control

Los sistemas de alarma de Stienen ofrecen la máxima fiabilidad y facilidad de uso. La solución ideal para cualquier tipo de establo en el que la seguridad sea lo primero.

