

SIRENE

Wordt het alarm geactiveerd, dan moet dit ook te horen zijn. Met een geluidsniveau tussen de 117dB en 127dB én een knipperend lichtsignaal zorgt deze stofdichte en waterbestendige sirene voor een duidelijke alarmering.



AM/AS

CONTACT ALARM



Voor constante bewaking

- Verkrijgbaar met diverse alarmingangen
- Onafhankelijke bediening van alarmcontacten
- Actieve ingang duidelijk zichtbaar
- Standaard met interne accu voor constante contactbewaking
- Eenvoudige bediening

STIENEN AGRI AUTOMATION

Stienen is een toonaangevend familiebedrijf (1977) met sterke roots in de intensieve veehouderij. Van nature staan wij heel dicht bij de eindgebruiker. Wij leveren wereldwijd innovatieve automatiseringsoplossingen voor pluimvee- en varkensstallen. Klimaatoplossingen, automatiseringssystemen, managementsoftware en bijbehorende randapparatuur worden allemaal in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd.

Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com

STIENEN 



AM_AS-L-NL25050

STIENEN 

AM alarmpaneel

overzichtelijk paneel met geheugen

De AM-6 kan onafhankelijk zes contacten van o.a. regel-apparatuur, netspanningswachters of thermostaten bewaken. Iedere ingang is naar keuze in of uit te schakelen. De bijbehorende signaal leds geven de huidige status weer:

- Led uit: contact in rust
- Led aan: er is/was alarm
- Led knippert: alarmcontact uitgeschakeld

De AM-6 is voorzien van een geheugenfunctie. Herstelt een alarm zichzelf, dan kunt u toch zien waar de storing was. Storingen die vaker optreden kunnen zo eenvoudig opgespoord worden.

De interne accu wordt dagelijks automatisch getest. Een constante bewaking is daardoor gegarandeerd.



SPECIFICATIES AM

ALGEMEEN	
Voedingsspanning	230Vac - 50/60Hz
Aansluitwaarde	15VA
Beschermklasse	IP 54
ABS-behuizing	✓
Afmetingen	170x216x120
IN- EN UITGANGEN	
Contactingangen	6
Storingsrelais 24Vac/2A	1
Sirene-uitgang 12Vdc /0,5A	1
FUNCTIONALITEITEN	
Intern geheugen	✓
Permanente accubewaking	✓

AS alarmpaneel

eenvoudig paneel met 1, 12 of 18 contacten

Eenvoudig maar zeer efficiënt. Drie verschillende alarmpanelen zijn binnen deze serie leverbaar:

- 1 contact
- 12 contacten
- 18 contacten

Het overzichtelijke frontpaneel maakt in één oogopslag duidelijk waar het alarm is ontstaan. Iedere ingang is naar keuze in of uit te schakelen.

Met de aanwezige testknop test u de aangesloten sirene.

Mocht de netspanning wegvallen, dan activeert de interne accu het alarm.



SPECIFICATIES AS

ALGEMEEN	AS-1	AS-12	AS-18
Voedingsspanning	230Vac - 50/60Hz	230Vac - 50/60Hz	230Vac - 50/60Hz
Aansluitwaarde	15VA	15VA	15VA
Beschermklasse	IP 54	IP 54	IP 54
ABS-behuizing	✓	✓	✓
Afmetingen	170x216x120	216x275x130	216x275x130
IN- EN UITGANGEN			
Contactingangen	1	12	18
Storingsrelais 24Vac/2A	1	1	1
Sirene-uitgang 12Vdc /0,5A	1	1	1
FUNCTIONALITEITEN			
Intern geheugen	-	-	-
Permanente accubewaking	-	-	-

Altijd in control

De alarmsystemen van Stienen bieden maximale betrouwbaarheid en gebruiksgemak. De ideale oplossing voor elk type stal waarbij veiligheid voorop staat!

