

SIRENE

Wenn ein Alarm ausgelöst wird, muss man das auch hören können. Mit einem Schallpegel von 117 - 127 dB und einem blinkenden Lichtsignal sorgt diese staubdichte und wasserfeste Sirene für eine sehr deutliche Alarmierung.



ASU

ÜBERWACHT DIE TEMPERATUR



Konstant und unabhängig

STIENEN AGRI AUTOMATION

Stienen ist ein führendes Familienunternehmen (1977), das stark in der Intensivtierhaltung verwurzelt ist. Von Natur aus stehen wir den Endverbrauchern sehr nahe. Wir liefern weltweit innovative Automatisierungslösungen für Geflügel und Schweineställe. Klimälösungen, Automatisierungssysteme, Managementsoftware und dazugehörige Peripheriegeräte werden allesamt im eigenen Hause entwickelt und produziert.

Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com

- Unabhängiges Alarmsystem für maximale Sicherheit
- In 4 oder 16 Zonen anwendbar
- Alarmfunktionen über Kontakteingänge erweiterbar
- Übersichtliche Einteilung, wodurch die Alarmzone sofort deutlich ist
- Temperatenausgleich
- Verfügt über einen Wählschalter zur Betätigung der Alarmsirene bzw. des Telefonwählers im Falle eines Alarms
- Permanente Batterieüberwachung
- Einfache Bedienung

STIENEN 



ASU-L-DE25050

STIENEN 

Permanente bewaking

Die Alarmsysteme der ASU-Reihe überwachen die Stalltemperatur auf unabhängige Weise.

Gesonderte Temperatursensoren sorgen für die konstante Registrierung des Stallklimas und das System löst einen Alarm aus, wenn die eingestellten Grenzen überschritten werden.



ASU SERIE

Das Alarmsystem verfügt außerdem über Kontakteingänge zur Kontrolle externer Funktionen und Faktoren wie beispielsweise Klimaregelung oder Türkontakte.

Die übersichtliche Einteilung des Bedienfelds der ASU-Reihe zeigt auf einen Blick die Alarmzone und ob es sich um einen Temperaturalarm oder einen externen Alarm handelt. Durch den vorhandenen Temperatursensoren wird einer unnötigen Alarmierung bei hohen Außentemperaturen vorgebeugt.

Die Stienen-Alarmsysteme werden durch eine eigene Batterie mit intelligentem Batterieladesystem mit Temperatursensoren gespeist. Sie wird ständig überwacht.

So gewährleistet die ASU-Reihe Ihnen ständig maximale Sicherheit in Ihrem Betrieb.



SPEZIFICATIONEN ASU

ALLGEMEINES	ASU-4	ASU-16
Speisespannung	230Vac - 50/60Hz	230Vac - 50/60Hz
Anschlusswert	15VA	15VA
Schutzklasse	IP-54	IP-54
ABS-Gehäuse	✓	✓
Min. Umgebungstemperatur	-5°C	-5°C
max. Umgebungstemperatur	40°C	40°C

EIN- UND AUSGÄNGE

Außentemperatursensoren	2	2
Sirenen Ausgang 12Vdc/0,5A	1	1
Alarmkontakte für Wähler	2	2
Temperatursensoren	4	16
Kontakteingänge	4	16
Größe	280x220x120mm	370x285x145mm

FRONTSCHAKELAAR

Met de frontschakelaar kunt u eenvoudig instellen hoe u op de hoogte gebracht wil worden in geval van alarm. Het is mogelijk om zowel de kiezer als de sirene onafhankelijk van elkaar aan/uit te zetten.



Temperatursensor
NB10