



SPECIFICATIEBLAD

VENTILATIE KOKERS

Voor het samenstellen van afvoerkokers

- Enkelwandig of dubbelwandig
- Compactversie (80% transportreductie) of geassembleerd
- Kokerdiameters: Ø30 Ø35 Ø40 Ø45 Ø50 Ø56 Ø63 Ø71 Ø82 Ø92

STIENEN AGRI AUTOMATION




Stienen is een toonaangevend familiebedrijf (1977) met sterke roots in de intensieve veehouderij. Van nature staan wij heel dicht bij de eindgebruiker. Wij leveren wereldwijd innovatieve automatiseringsoplossingen voor pluimvee- en varkensstallen. Klimaatoplossingen, automatiseringssystemen, managementsoftware en bijbehorende randapparatuur worden allemaal in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd.





Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com

STIENEN 









STIENEN 

Ø30 Ø35		Artikelnummers voor kokerdoorsnede: Ø30 Ø35		Omschrijving	Ø40 Ø45		Artikelnummers voor kokerdoorsnede: Ø40 Ø45		Omschrijving	Ø40 Ø45	
SAMENSTELLEN AFVOERKOKER		34.76.10-S	34.76.11-S	Regenpet + steunen Reduceert indringen van water, met enige invloed op de afvoercapaciteit van de stallucht.		34.76.12-S	34.76.13-S	Regenpet + steunen Reduceert indringen van water, met enige invloed op de afvoercapaciteit van de stallucht.	SAMENSTELLEN AFVOERKOKER		
		34.76.00-S	34.76.01-S	Regenring compact Kraag ter voorkoming van regeninslag in de koker.		34.76.02-S	34.76.03-S	Regenring compact Kraag ter voorkoming van regeninslag in de koker.			
		34.75.60-S	34.75.61-S	Vlinderklep opbouw Ter afsluiting van de koker, wanneer de ventilator niet loopt; geen weersinvloeden, onnodige warmteverlies uit de stal.		34.75.62-S	34.75.63-S	Vlinderklep opbouw Ter afsluiting van de koker, wanneer de ventilator niet loopt; geen weersinvloeden, onnodige warmteverlies uit de stal.			
		Waarschuwing: kans op gebrek aan noodventilatiecapaciteit, risico op hittestress bij stroomuitval en onvoldoende controle van luchtvolume.				Waarschuwing: kans op gebrek aan noodventilatiecapaciteit, risico op hittestress bij stroomuitval en onvoldoende controle van luchtvolume.					
		34.76.40-S	34.76.41-S	Dakplaat vlak met cone Dakplaat met cone uit een stuk voor extra stevigheid.		34.76.42-S	34.76.43-S	Dakplaat vlak met cone Dakplaat met cone uit een stuk voor extra stevigheid.			
		34.76.20-S	34.76.21-S	Dakrubber+bev. set In plaats van een dakplaat met cone kan een dakrubber gebruikt worden. Voordeel: de dakrubber is een stuk flexibeler en sluit perfect aan op koker én dakplaat.		34.76.22-S	34.76.23-S	Dakrubber+bev. set In plaats van een dakplaat met cone kan een dakrubber gebruikt worden. Voordeel: de dakrubber is een stuk flexibeler en sluit perfect aan op koker én dakplaat.			
		34.75.29-S 34.75.39-S 34.75.49-S 34.75.70-S 34.75.80-S 34.75.90-S	34.75.30-S 34.75.40-S 34.75.50-S 34.75.71-S 34.75.81-S 34.75.91-S	SW* 0,5m SW* 1,0m SW* 1,5m DW* 0,5m DW* 1,0m DW* 1,5m	Verlengstukken compact Voordeel van een dubbelwandige koker is de 8mm-stille, isolerende luchtlaag tussen binnen- en buitenwand. Deze voorkomt condensatie van stallucht bij lage buitentemperaturen.		34.75.31-S 34.75.41-S 34.75.51-S 34.75.72-S 34.75.82-S 34.75.92-S	34.75.32-S 34.75.42-S 34.75.52-S 34.75.73-S 34.75.83-S 34.75.93-S		SW* 0,5m SW* 1,0m SW* 1,5m DW* 0,5m DW* 1,0m DW* 1,5m	Verlengstukken compact Voordeel van een dubbelwandige koker is de 8mm-stille, isolerende luchtlaag tussen binnen- en buitenwand. Deze voorkomt condensatie van stallucht bij lage buitentemperaturen.
		34.76.30-S	34.76.31-S	Verstevigingsring Verstevigende binnenring voor de juiste tipspeling van de ventilator en optimale luchttopbrengst.		34.76.32-S	34.76.33-S	Verstevigingsring Verstevigende binnenring voor de juiste tipspeling van de ventilator en optimale luchttopbrengst.			
		34.72.00-S 34.72.19-S	34.72.10-S 34.72.20-S	SW* DW*	Koppelsok Koppelstuk en verstevigende buitenring voor het stevig koppelen van twee kokerdelen.		34.72.11-S 34.72.21-S	34.72.12-S 34.72.22-S		SW* DW*	Koppelsok Koppelstuk en verstevigende buitenring voor het stevig koppelen van twee kokerdelen.
		- 34.30.00	34.01.00 34.30.00	VAR-ring koppelset	Ventilatorring Universele ventilatorring, met bevestigingspunten en koppelset.		34.02.00 34.30.00	34.03.00 34.30.00		VAR-ring koppelset	Ventilatorring Universele ventilatorring, met bevestigingspunten en koppelset.
	36.70.41 36.70.61	36.70.43 36.70.63	230V, 1400rpm, 50Hz 400V, 1400rpm, 50Hz	Inbouwventilator Voor diameters Ø71, Ø82 en Ø92 kunnen de ventilatoren in ventilatiecassettes geleverd worden. 60Hz op aanvraag.		36.70.45 36.70.65	36.70.47 36.70.67	230V, 1400rpm, 50Hz 400V, 1400rpm, 50Hz	Inbouwventilator Voor diameters Ø71, Ø82 en Ø92 kunnen de ventilatoren in ventilatiecassettes geleverd worden. 60Hz op aanvraag.		
	30.31.00 30.21.50	30.32.00 30.22.50	AQC-ZM AQC-G	AQC luchtregelunit / luchtregel- en meetunit Luchtregelunit met instroomrand, voor het nauwkeurig meten en regelen van de ruimtelijke ventilatie.		30.33.00 30.23.50	30.34.00 30.24.50	AQC-ZM AQC-G	AQC luchtregelunit / luchtregel- en meetunit Luchtregelunit met instroomrand, voor het nauwkeurig meten en regelen van de ruimtelijke ventilatie.		
	34.74.01-S 34.74.11-S	34.74.02-S 34.74.12-S	VLI voor AQC/VAR VAI voor verlengde ACQ	Instroomrand Type VLI: rand ter vermindering (20%) van de instroomweerstand van lucht. Type VAI: verlengde AQC instroomrand		34.74.03-S 34.74.13-S	34.74.04-S 34.74.14-S	VLI voor AQC/VAR VAI voor verlengde ACQ	Instroomrand Type VLI: rand ter vermindering (20%) van de instroomweerstand van lucht. Type VAI: verlengde AQC instroomrand		
* SW = Enkelwandig DW = Dubbelwandig											

Artikelnummers voor kokerdoorsnede:		Omschrijving	
Ø50	Ø56		
	34.76.14-S 34.76.15-S	Regenpet + steunen Reduceert indringen van water, met enige invloed op de afvoer capaciteit van de stallucht.	
	34.76.04-S 34.76.05-S	Regenring compact Kraag ter voorkoming van regeninslag in de koker.	
	34.75.64-S 34.75.65-S	Vlinderklep opbouw Ter afsluiting van de koker, wanneer de ventilator niet loopt; geen weersinvloeden, onnodige warmteverlies uit de stal.	
		Waarschuwing: kans op gebrek aan noodventilatiecapaciteit, risico op hittestress bij stroomuitval en onvoldoende controle van luchtvolume.	
	34.76.44-S 34.76.45-S	Dakplaat vlak met cone Dakplaat met cone uit een stuk voor extra stevigheid.	
	34.76.24-S 34.76.25-S	Dakrubber+bev. set In plaats van een dakplaat met cone kan een dakrubber gebruikt worden. Voordeel: de dakrubber is een stuk flexibeler en sluit perfect aan op koker én dakplaat.	
	34.75.33-S 34.75.34-S 34.75.43-S 34.75.44-S 34.75.53-S 34.75.54-S 34.75.74-S 34.75.75-S 34.75.84-S 34.75.85-S 34.75.94-S 34.75.95-S	SW* 0,5m SW* 1,0m SW* 1,5m DW* 0,5m DW* 1,0m DW* 1,5m	Verlengstukken compact Voordeel van een dubbelwandige koker is de 8mm-stille, isolerende luchtlaag tussen binnen- en buitenwand. Deze voorkomt condensatie van stallucht bij lage buitentemperaturen.
	34.76.34-S 34.76.35-S	Verstevigingsring Verstevigende binnenring voor de juiste tipspeling van de ventilator en optimale luchttopbrengst.	
	34.72.13-S 34.72.14-S 34.72.23-S 34.72.24-S	SW* DW*	Koppelsok Koppelstuk en verstevigende buitenring voor het stevig koppelen van twee kokerdelen.
	34.04.00 34.05.00 34.30.00 34.30.00	VAR-ring koppelset	Ventilatorring Universele ventilatorring, met bevestigingspunten en koppelset.
			
	36.70.49 36.70.51 36.70.69 36.70.71	230V, 1400rpm, 50Hz 400V, 1400rpm, 50Hz	Inbouwventilator Voor diameters Ø71, Ø82 en Ø92 kunnen de ventilatoren in ventilatiecassettes geleverd worden. 60Hz op aanvraag.
	30.35.00 30.36.00 30.25.50 30.26.50	AQC-ZM AQC-G	AQC luchtregelunit / luchtregel- en meetunit Luchtregelunit met instroomrand, voor het nauwkeurig meten en regelen van de ruimtelijke ventilatie.
	34.74.05-S 34.74.06-S 34.74.15-S 34.74.16-S	VLI voor AQC/VAR VAI voor verlengde ACQ	Instroomrand Type VLI: rand ter vermindering (20%) van de instroomweerstand van lucht. Type VAI: verlengde AQC instroomrand

* SW = Enkelwandig
DW = Dubbelwandig

Artikelnummers voor kokerdoorsnede:		Omschrijving	
Ø63	Ø71		
	34.76.16-S 34.76.17-S	Regenpet + steunen Reduceert indringen van water, met enige invloed op de afvoer capaciteit van de stallucht.	
	34.76.06-S 34.76.07-S	Regenring compact Kraag ter voorkoming van regeninslag in de koker.	
	34.75.66-S 34.75.67-S	Vlinderklep opbouw Ter afsluiting van de koker, wanneer de ventilator niet loopt; geen weersinvloeden, onnodige warmteverlies uit de stal.	
		Waarschuwing: kans op gebrek aan noodventilatiecapaciteit, risico op hittestress bij stroomuitval en onvoldoende controle van luchtvolume.	
	34.76.46-S 34.76.47-S	Dakplaat vlak met cone Dakplaat met cone uit een stuk voor extra stevigheid.	
	34.76.26-S 34.76.27-S	Dakrubber+bev. set In plaats van een dakplaat met cone kan een dakrubber gebruikt worden. Voordeel: de dakrubber is een stuk flexibeler en sluit perfect aan op koker én dakplaat.	
	34.75.35-S 34.75.36-S 34.75.45-S 34.75.46-S 34.75.55-S 34.75.56-S 34.75.76-S 34.75.77-S 34.75.86-S 34.75.87-S 34.75.96-S 34.75.97-S	SW* 0,5m SW* 1,0m SW* 1,5m DW* 0,5m DW* 1,0m DW* 1,5m	Verlengstukken compact Voordeel van een dubbelwandige koker is de 8mm-stille, isolerende luchtlaag tussen binnen- en buitenwand. Deze voorkomt condensatie van stallucht bij lage buitentemperaturen.
	34.76.36-S 34.76.37-S	Verstevigingsring Verstevigende binnenring voor de juiste tipspeling van de ventilator en optimale luchttopbrengst.	
	34.72.15-S 34.72.16-S 34.72.25-S 34.72.26-S	SW* DW*	Koppelsok Koppelstuk en verstevigende buitenring voor het stevig koppelen van twee kokerdelen.
	34.06.00 34.06.50 34.30.00 34.30.02	VAR-ring koppelset	Ventilatorring Universele ventilatorring, met bevestigingspunten en koppelset.
			
	36.70.53 36.70.55 36.70.73 36.70.75	230V, 1400rpm, 50Hz 400V, 1400rpm, 50Hz	Inbouwventilator Voor diameters Ø71, Ø82 en Ø92 kunnen de ventilatoren in ventilatiecassettes geleverd worden. 60Hz op aanvraag.
	30.37.00 30.38.00 30.27.50 30.28.50	AQC-ZM AQC-G	AQC luchtregelunit / luchtregel- en meetunit Luchtregelunit met instroomrand, voor het nauwkeurig meten en regelen van de ruimtelijke ventilatie.
	34.74.07-S 34.74.08-S 34.74.17-S 34.74.18-S	VLI voor AQC/VAR VAI voor verlengde ACQ	Instroomrand Type VLI: rand ter vermindering (20%) van de instroomweerstand van lucht. Type VAI: verlengde AQC instroomrand

* SW = Enkelwandig
DW = Dubbelwandig

* SW = Enkelwandig
DW = Dubbelwandig

Artikelnummers van samengestelde delen afvoerkoker met doorsnede:					
Ø56	Ø63	Ø71	Ø82	Ø92	Omschrijving
32.07.50	32.08.50	32.09.50	32.10.50	32.11.50	SMV-XX Meetventilator 12V + steunen voor in buis.
31.06.50	31.07.50	31.08.50	31.09.50	31.10.50	LMU-XX Meetventilator met instroomrand + SMV + turbulentiekrans
					AV-Cassette-XX (zonder ventilator)
33.60.63	33.60.65	33.60.67	33.60.69	33.60.71	ZM AQC + VAR + RVS koppelingen zonder meetwaaier
33.70.13	33.70.15	33.70.17	33.70.19	33.70.21	G AQC + VAR + RVS koppelingen met meetwaaier
30.65.00	30.66.00	30.66.50	30.67.00	30.68.00	RO-AQC-XX Beschermer voor AQC bij montagehoogtes <2850mm
34.70.14-S	34.70.15-S	34.70.16-S	34.70.17-S	34.70.18-S	KO-XX Regenring + verlengbuis 1m + dakplaat golf 178
34.75.14-S	34.75.15-S	34.75.16-S	34.75.17-S	34.75.18-S	KO-XX-C (compactuitvoering) Regenring + verlengbuis 1m + dakplaat vlak 178