Agri Automation

STIENEN

Eco-Prop

Wentylator recyrkulacyjny ECO-Prop to produkt dedykowany do hodowli zwierząt.

- Wysoka efektywność energetyczna
- Zapewnia potrzebny przepływ powietrza
- Zmniejsza różnice temperatur w pomieszczeniu dla zwierząt
- Może być zintegrowany z systemem klatkowym
- Zapewnia homogeniczny klimat w halach
- Modele szybkoobrotowe i wolnoobrotowe
- Umożliwia dokładną regulację
- Niski poziom hałasu
- Zgodny z normami CE

ECO-Prop-VEE-L-PL17050

Wentylator recyrkulacyjny ECO-Prop to produkt dedykowany do hodowli zwierząt.
Główną jego zaletą jest efektywność energetyczna, a duża średnica umożliwia przepust takiej samej ilości powietrza co konwencjonalne, mniejsze wentylatory, ale z dużo mniejszą prędkością rotora.
Ma to trzy zalety:
1. oszczędności energii
2. niski poziom hałasu
3. zmniejszone objawy przeciągu i / lub wysuszenia

ECO-Prop może być zabezpieczony siatką lub kratką z tworzywa sztucznego.
Wentylator może być sterowany za pomocą sterowników Stienen MPM-5 lub SPM-6/12 alba za pomocą falowników.

Specyfikacja techniczna: ECO-Prop

Cechy ogólne:
- zasilanie 230 VAC-50 / 60HZ
- obudowa kategorii ochronnej: IP-25
- Silnik kategorii ochrony: IP-55
- min. temperatura otoczenia: -5 ° C
- maks. temp. otoczenia: 40 ° C

Wymiary	mm
A	881
B	292
C	35
D	13

ECO-Prop-50

Obroty	460 RPM
Prąd	0,78 A
Moc	90 W
Poziom hałasu	50 dB
Strumień powietrza	5400 m³/h
Waga	12,45 kg

ECO-Prop-70

Obroty	620 RPM
Prąd	0,88 A
Moc	135 W
Poziom hałasu	53 dB
Strumień powietrza	7500 m³/h
Waga	12,45 kg

Wentylatory ECO-Prop-50 i -70 są otoczone siatką z tworzywa sztucznego lub z metalu

Sterowniki SPM / MPM

Sterowniki mocy SPM / MPM nadają się doskonale jako końcowe elementy układów, regulujących moc wentylatorów (230V). Sterownik SPM firmy Stienen BE, jest dostępny w dwóch wersjach: 6A i 12A a sterownik MPM w wersji 5A. We wszystkich przypadkach potrzebną moc można w prosty sposób ustawić za pomocą pokrętła znajdującego się na sterowniku. Jeśli kontrolowana moc jest stosunkowo wysoka, istnieje możliwość podłączenia kilku sterowników do tego samego sygnału sterującego.

www.StienenBE.com
Stienen Bedrijfselektronica bv, Mangaanstraat 9, NL - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26 F +31 (0)495 - 63 29 81 E sales@StienenBE.com