

MFC

Voor elke situatie een geschikte ventilatorregeling!



MFC

SLIMME REGELING

Ventilatieregeling op maat

- Leverbaar in 6 verschillende uitvoeringen
- Eenvoudige bediening d.m.v. draaiknoppen
- Aflezen van de ventilatorspanning
- Handhaving van de ingestelde temperatuur
- Interne stabilisatie van de ventilator spanning
- In geval van calamiteit mogelijkheid tot rechtstreeks overschakelen op netspanning
- Binnen de serie keuze uit extra functies

STIENEN AGRI AUTOMATION

Stienen Agri Automation is een toonaangevend familiebedrijf (1977) met sterke roots in de intensieve veehouderij. Van nature staan wij dicht bij de eindgebruiker. Wij leveren wereldwijd innovatieve automatiseringsoplossingen voor pluimvee- en varkensstallen. Klimaatoplossingen, automatiseringssystemen, managementsoftware en bijbehorende randapparatuur worden allemaal in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd.

Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com

STIENEN 


MFC-L-NL25011

STIENEN 

MFC

Er zijn 6 verschillende uitvoeringen binnen deze serie, zodat een voor u geschikte ventilatorregelaar altijd voorhanden is.



VENTILATORREGELING MFC

Met de MFC serie houdt u op eenvoudige wijze controle over het stalklimaat en de bijbehorende energiekosten. De ventilatoren worden zo geregeld dat een ingestelde temperatuur gehandhaafd blijft. Netspanning variaties worden opgevangen door de aanwezige interne stabilisatie. De netschakelaar met overbruggingsstand schakelt in geval van een calamiteit de ventilatoren rechtstreeks over op de netspanning. Deze technieken zorgen voor een betrouwbare serie ventilatorregelaars.

MFC
Regelt de ventilatie volgens een van te voren ingestelde bandbreedte. Net als bij alle regelaars geeft hier het display de huidige staltemperatuur weer. Door middel van één druk op de knop verschijnt de huidige ventilatorspanning in het display.

MFC-V-serie
Beschikt over een potentiaalvrij verwarmingscontact. Door middel van de draaiknop stelt u het punt in waarop de verwarming ingeschakeld wordt. Om de ruimte vorstvrij te houden draait u de regelaar naar het betreffende symbool.

MFC-VA-serie
Naast het regelen van de ventilatie en verwarming, bewaken deze regelaars ook de ruimtetemperatuur. De minimale en maximale temperatuurgrenzen stelt u door middel van de draaiknoppen eenvoudig in.

MFC-S-serie
De regelaars zijn in staat de ventilatoren in 2 groepen te regelen. Bovendien beschikken ze net zoals de MFC-V serie over een potentiaalvrij verwarmingscontact.

MFC-VAD-serie
Onderscheidt zich op het gebied van minimumventilatie. Indien de ventilatiebehoefte daalt worden de ventilatoren volgens een tijd proportioneel minimum (duty cycle) aan- en uitgeschakeld. Ook deze regelaars beschikken over een potentiaalvrij verwarmingscontact.

SPECIFICATIES MFC

ALGEMEEN	MFC-6	MFC-12S	MFC-6V(A)	MFC-12V(A)	MFC-6VAD	MFC-12VAD
Voedingsspanning	230Vac-50/60Hz	230Vac-50/60Hz	230Vac-50/60Hz	230Vac-50/60Hz	230Vac-50/60Hz	230Vac-50/60Hz
Max. belasting ventilator uitgang	6A	12A	6A	12A	6A	12A
Temperatuur bereik	5-40°C	10-40°C	10-40°C	10-40°C	10-40°C	10-40°C
Koellichaam	extern	extern	extern	extern	extern	extern
Afmetingen (mm)	190x223x138	245x284x170	190x223x138	245x284x170	190x223x138	245x284x170
Behuizing	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS

IN- EN UITGANGEN

Temperatuur sensor	1	1	1	1	1	1
Verwarmings relais	x	230Vac/2A	230Vac/2A	230Vac/2A	230Vac/2A	230Vac/2A
Hulprelais 2 ^e ventilatorgroep	x	230Vac/2A	x	x	x	x
Storingsrelais temperatuur	x	x	230Vac/2A	230Vac/2A	x	x

