



PL-9400 является частью комплексного решения для автоматизации фермерских хозяйств.

Наши климатические решения и системы управления идеально сочетаются друг с другом. Таким образом, мы гарантируем индивидуальное решение для любого региона мира.

PL-9400

УПРАВЛЕНИЕ И КЛИМАТ



Управляет всеми
жизненно важными процессами

STIENEN AGRI AUTOMATION

Stienen — ведущая семейная компания, которая занимается животноводством с 1977 года. Мы стремимся быть там, где наши конечные пользователи. Мы — мировой поставщик инновационных решений по автоматизации птицеводческих и свиноводческих комплексов. Мы разрабатываем и производим климатические решения, системы автоматизации, ПО для управления и сопутствующее периферийное оборудование самостоятельно.

Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com

- Подходит для полной автоматизации птицеводческих комплексов любого типа
- Графическое отображение всей важной информации об управлении
- Интуитивно понятная приборная панель со знакомыми символами
- Функция программирования на разных языках
- USB-порт для обновления, ведения учета и резервного копирования
- Модульная система, которую можно в любое время расширить
- Безопасная связь с помощью программного обеспечения FarmConnect и **FarmRemote**

STIENEN 



PL-9400-L-RU25040

STIENEN 



Климат и управление

Этот понятный и удобный в использовании компьютер для управления птицеводческим комплексом станет сердцем современных птицефабрик любого типа.

Компьютер PL-9400 управляет качеством жизни животных и контролирует его, позволяя достичь оптимальных результатов.

PL-9400 для современного птицеводства






Компьютер для климат-контроля и управления собирает все данные из систем Stienen для взвешивания птиц, корма и силоса, подсчета яиц и теплообменников, и представляет их в виде понятных таблиц и графиков.

Благодаря графическому отображению таких параметров, как температура, вода, корм, вес, производство, относительная влажность, содержание углекислого газа (CO2) и аммиака (NH3), вы будете иметь мгновенное отображение всей информации для управления.

Компьютером PL-9400 можно легко управлять с помощью функциональных клавиш. Система управления очень простая и понятная, поскольку на дисплее отображаются только используемые функции.

Благодаря четкому и современному интерфейсу пользователя все жизненно важные процессы в птицеводческом комплексе можно легко контролировать, отслеживать и управлять ими.

Main menu	
1 Climate controls	
2 Feed system	
3 -----	
4 Counters	
5 Timers	
6 Info	
7 Alarm	
8 System	
Access code	0000

PL-9400	
 21.6 °C	
 48 %	
 17 Pa	
 74 %	
 1283 ppm	
 28	
 12,092	
 21.0 °C	 63 %
09:01	

FARMCONNECT (дополнительно)

Программное обеспечение для ферм FarmConnect собирает и объединяет все актуальные и исторические данные со всех управляющих компьютеров на вашей ферме и представляет их в виде четких обзоров, графиков и таблиц. С помощью FarmConnect вы можете получить централизованный доступ к данным о вашей ферме. Вы всегда подключены к своей компании, где бы ни находились, поэтому при необходимости можете сразу выполнить необходимые действия.

FARMREMOTE (дополнительно)

Функция дистанционного управления
Компьютер PL-9400 позволяет считывать актуальные данные о вашем животноводческом комплексе удаленно с помощью смартфона, планшета или ПК. Вы можете управлять компьютером PL-9400, сидя в кресле. Интерфейс Stienen WEB-SEC гарантирует надежное соединение.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАСТРОЕК PL-9400

Стандартные опции компьютера

Температурные сенсоры	10
Импульсные входы для счетчиков, измерительных вентиляторов и т. д.	5
Входы 0-10 В для датчика относительной влажности, датчика давления и т. д.	4
Релейные выходы 230 В/2 А	7
Выходы 0–10 В	8
Блок питания 24 В/80 мА для 1 блока AQC	1
Блок питания 12 В/15 мА для измерительных вентиляторов	1
Аварийный контакт 24 В/2 А	✓

Дополнительные опции компьютера

Связь через печатную плату с интерфейсом RS-485	✓
Подключение к модулю коммуникационной печатной платы и FN-шины	3
	1

Общие сведения

Блок питания	230 В, 50/60 Гц
Нагрузка	38 ВА
Степень защиты	IP-54
Размеры	360 x 320 x 160mm

