



豬禽舍的良好通風對於動物健康與畜牧效益至關重要。

您可於我們的網站 [www.stienen.com](http://www.stienen.com) 查閱更多關於各類通風解決方案的資訊。



## STIENEN AGRI AUTOMATION

Stienen BE是一家植根于畜牧业的领先家族企业（1977）。亲近我们的最终用户是我们的天性。我们是家禽和猪舍的创新自动化解决方案的全球供应商。我们的气候解决方案、自动化系统、管理软件和配套的外围设备全部内部开发和生产。

Stienen  
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert  
T +31 (0)495 - 63 29 26  
E [sales@stienen.com](mailto:sales@stienen.com)  
[www.stienen.com](http://www.stienen.com)

**STIENEN** 

SGS

# 可控高压风机



## 逆壓通風

- 反压通风
- 在控制范围内耗能低
- 低噪音
- 控制范围内稳定压力
- 适用于中央排气系统、空气洗涤器和 粪肥干燥系统
- 适用于各种情况的解决方案
- IE3电机
- 提供适当的防护格栅



SGS-L-CN25041

**STIENEN** 

# SGS 高压风机

Stienen的SGS风机是特别为了易于操控、低噪音和节能通风而开发的，即使背压很高。这使得SGS风机非常适合中央排气系统，可以与空气洗涤器和粪肥干燥相结合。风机（风机墙）必须始终位于空气洗涤器前面。Stienen提供九种不同版本的SGS风机，为每种情况提供最合适的解决方案！

# 技术规格 SGS

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| 總則                                                 |
| 最大960RPM                                           |
| 低噪音水平：例如SGS-92H-D4S 66 dB(A)（在叶片压力侧、距离7m、角度45° 测量） |
| 压力稳定，低速亦然                                          |
| 可提供ø 71, 82 和 92cm                                 |
| 适用于0.75、1.1、 1.5 或者2.2kW 电机                        |
| 2或者4个叶片                                            |
| 提供保护栅格（安装高度<2.7m时必须安装）                             |
| 防护等级：IP56                                          |

# 风机风量 SGS M³/H

| TYP         | RPM | 30Pa   | 40Pa   | 50Pa   | 60Pa   | 70Pa   | 100Pa  | 125Pa  | 150Pa  | 175Pa  | 200Pa  | I-MAX |
|-------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| SGS-71H-A4X | 900 | 16.090 | 15.990 | 15.550 | 15.130 | 14.180 | 13.950 | x      | x      | x      | x      | 2,3   |
| SGS-82H-A2A | 900 | 18.550 | 18.120 | 17.230 | 16.840 | 15.130 | 13.410 | x      | x      | x      | x      | 2,3   |
| SGS-82H-B4A | 900 | 20.150 | 19.990 | 19.830 | 18.980 | 18.550 | 17.270 | x      | x      | x      | x      | 3,3   |
| SGS-82H-C4D | 900 | 25.080 | 24.860 | 24.330 | 24.010 | 23.900 | 22.830 | 22.400 | x      | x      | x      | 4,0   |
| SGS-82H-C4E | 900 | 23.150 | 22.610 | 22.510 | 22.290 | 21.970 | 21.550 | 20.690 | 19.830 | 17.266 | x      | 4,0   |
| SGS-92H-B2K | 900 | 28.070 | 27.000 | 26.250 | 25.720 | 24.110 | 21.120 | x      | x      | x      | x      | 3,3   |
| SGS-92H-B4L | 900 | 24.860 | 24.110 | 23.580 | 22.830 | 22.610 | 21.150 | x      | x      | x      | x      | 3,3   |
| SGS-92H-C4R | 900 | 28.210 | 27.970 | 27.430 | 26.840 | 26.500 | 25.820 | x      | x      | x      | x      | 4,0   |
| SGS-92H-D4S | 900 | 33.230 | 32.730 | 32.250 | 31.820 | 31.390 | 30.100 | 28.390 | 27.540 | 25.820 | 24.970 | 6,0   |

# 尺寸 SGS MM

| TYP         | A   | B   | C   | D   | E    | F   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| SGS-71H-VAR | 729 | 716 | 730 | 747 | x    | 430 |
| SGS-71H     | 729 | 716 | x   | x   | 872  | 412 |
| SGS-82H-VAR | 818 | 802 | 818 | 835 | x    | 430 |
| SGS-82H     | 818 | 802 | x   | x   | 1000 | 412 |
| SGS-92H-VAR | 930 | 920 | 931 | 947 | x    | 430 |
| SGS-92H     | 930 | 920 | x   | x   | 1116 | 412 |

