



Goede ventilatie in varkens- en pluimveestallen is essentieel voor zowel de gezondheid van de dieren als de efficiëntie van de veehouderij.

Op onze website www.stienen.com vind u meer info over onze verschillende ventilatie-oplossingen.



STIENEN AGRI AUTOMATION

Stienen is een toonaangevend familiebedrijf (1977) met sterke roots in de intensieve veehouderij. Van nature staan wij heel dicht bij de eindgebruiker. Wij leveren wereldwijd innovatieve automatiseringsoplossingen voor pluimvee- en varkensstallen. Klimaat-oplossingen, automatiseringssystemen, managementsoftware en bijbehorende randapparatuur worden allemaal in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd.

Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com

STIENEN 

SGS

HOGE DRUK VENTILATIE



Ventileren met tegendruk

- Laag energieverbruik in het regelbereik
- Geluidsarm
- Drukstabil in het regelbereik
- Geschikt voor centrale afzuigsystemen, luchtwassers en mestdrooginstallaties
- Voor elke situatie een passende oplossing
- Passend beschermrooster leverbaar



SGS-L-NL25043

STIENEN 



SGS Hogedrukventilatoren

Stienen SGS ventilatoren zijn speciaal ontwikkeld om zelfs bij hogere tegendruk energiezuinig, geluidsarm en goed regelbaar te kunnen ventileren.

Dit maakt deze ventilatoren bij uitstek geschikt voor centrale afzuigsystemen, al dan niet in combinatie met luchtwassers en mestdrooginstallaties.

De ventilatoren (ventilatorwand) worden altijd vóór de luchtwasser geplaatst.

Ze zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar; voor elke situatie een passende oplossing!

SPECIFICATIES SGS

ALGEMEEN

Max. toerental: 960
Laag geluidsniveau: 66 dB(A) bij SGS-92H-D4S (gemeten op 7m aan inblaaszijde onder een hoek van 45°)
Drukstabiël, ook bij laag toerental
Drie uitvoeringen: ø 71, 82 en 92cm
Leverbaar met 0,75; 1,1; 1,5 of 2,2kW motor
Voorzien van 2 of 4 bladen
Passend beschermrooster leverbaar (verplicht bij montagehoogte < 2,7m)
Beschermklasse: IP 56

LUCHTOPBRENGST SGS IN M³/U

TYPE	RPM	30Pa	40Pa	50Pa	60Pa	70Pa	100Pa	125Pa	150Pa	175Pa	200Pa	I-MAX
SGS-71H-A4X	960	16.090	15.990	15.550	15.130	14.180	13.950	x	x	x	x	2,3
SGS-82H-A2A	960	18.550	18.120	17.230	16.840	15.130	13.410	x	x	x	x	2,3
SGS-82H-C4E	960	23.150	22.610	22.510	22.290	21.970	21.550	20.690	19.830	17.266	x	4,0
SGS-92H-B2K	960	28.070	27.000	26.250	25.720	24.110	21.120	x	x	x	x	3,3
SGS-92H-C4R	960	28.210	27.970	27.430	26.840	26.500	25.820	x	x	x	x	4,0
SGS-92H-D4S	960	33.230	32.730	32.250	31.820	31.390	30.100	28.390	27.540	25.820	24.970	5,8

AFMETINGEN SGS IN MM

TYPE	A	B	C	D	E	F	G
SGS-71H-VAR	729	716	730	747	x	430	x
SGS-71H	729	716	x	x	872	412	x
SGS-82H-VAR	818	802	818	835	x	430	x
SGS-82H	818	802	x	x	1000	412	x
SGS-92H-VAR	930	920	931	947	x	430	72
SGS-92H	930	920	x	x	1116	412	90

